



MŰSZAKI ADATLAP

Colodur

**egykomponensű alifatikus poliuretán alapú burkolatzáró- ill. védőréteg
padlókhoz kül- és beltéren egyaránt**

A Colodur kiváló tulajdonságú alifás, egykomponensű PU gyanta, mely a levegőben lévő nedvességgel reakcióba lépve köt meg, és olyan réteget hoz létre, mely rendkívül erős, mégis rugalmas.

Nagyon jó kopásállósági és vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességgel rendelkezik.

A Colodur tökéletes felületi védelmet nyújt intenzív igénybevételnek is kitett burkolatoknak. A termék az UV sugarak hatására sem változik, vagy színeződik el, ezért ajánlott kültéri felhasználásra is. Bármilyen színben ajánlható.

Felhasználási területek:

- Nagy forgalomnak kitett garázsok és parkolók.
- Ipari épületek és raktárak.
- Teniszpályák és szórakozóhelyek.
- Beton padlók általában.
- Epoxy, PU és egyéb önterülő padlók lezárása és védelme.

Előnyök:

- Mivel egykomponensű termék, így nem kell keverni, különösen könnyen felhasználható, időtakarékos, felhasználása során nem lehet hibázni és a hulladékképződés is minimális.
- UV stabil és színtartó
- Kiváló kopásállóságú
- Jó fedő képességű termék
- Gyors a kötésidő és felülfesthető

Rendelkezésre álló színek:

- Átlátszó (fényes vagy matt – Rayston matt adalék – lásd műszaki adatlap).
- Piros / zöld / szürke.
- Stb.

Felhasználás / Hatékonyság:

Felhasználástól függően kétféle típus áll rendelkezésre a Colodurból:

Colodur: Ideális megoldás transzparens (áttetsző) színben, mint záróréteg, vagy porózus padlózatok helyreállításakor, mint pl. többrétegű epoxy padlóakra, illetve antik mozaik felületeknél.

Mindkét esetben a szükséges anyagmennyiség 0,4 kg / m², melyet 2 rétegben kell felhordani.

Előfordulhat, hogy a padló abszorpciós tulajdonságai miatt bizonyos helyeken további rétegek felhordására van szükség.

A kezelendő felület legyen mindig száraz és tiszta. A jó tapadás érdekében ajánlott először egy réteg PU kellőstőt alkalmazni (lásd a műszaki adatlapot).

Színes variációk esetén nagyon fontos, hogy felhasználás előtt az anyagot elektromos keverő segítségével alaposan összekeverje.

A termék hígítása és a szerszámok tisztítása oldószerral történik. Tanácsos a Krypton Chemical által ajánlott oldószert használni.

Felhasználási hőmérséklet: +10 °C.

Csomagolás: 5 kg, 10 kg és 20 kg fém vödörben

Felhasználható: a gyártástól számított 1 éven belül

Biztonsági szempontok:

Vegye figyelembe a gyúlékony termékeknel szokásos figyelmeztetéseket!
Olvassa el a termék biztonsági adatlapját!